

Adresováno: Všem obchodním partnerům

Počet stran: 3

Informační leták č. 1/2020

1. 5. 2020

Vážení obchodní přátelé,

prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do obchodního portfolia naší společnosti. Veškerá technická data jsou uvedena též na našich internetových stránkách www.deprag.cz, kde naleznete i katalogové listy ve formátu PDF.

Vyřazeno:

- Pneumatické nůžky na plech S16-320Y

Novinky:

- **Pneumatické nůžky na plech S20-180Y**

Pneumatické nůžky na plech S20-180Y

Tímto informačním letákem Vás chceme informovat, že pneumatické nůžky S16-320Y byly vyřazeny ze sortimentu DEPRAG Industrial. Jejich aplikační rozsah byl plně nahrazen inovovaným a zlevněným provedením nůžek S20-180Y. Nůžky naleznou uplatnění při různých klempířských operacích jako např. při výrobě karoserií, nádrží, stavbě lodí, kovovýrobách a v různých opravárenských dílnách při zpracování plechu. Díky své flexibilitě jsou vhodné pro stříhání tvarů plechů různých zakřivení. Náradí je vhodné především k oddělování tabulí plechů a svitků.

Typ	Objednací číslo
S20-180Y	3388471A

Výhody:

- Vysoký střížný výkon
- Stříhání přímých i zakřivených tvarů
- Dlouhá životnost
- Ergonomičnost



Technická data a parametry:

Typ			S20-180Y
Obj. č.			3388471A
Provedení			Spuštění otočným kroužkem
Max. tloušťka plechu (s „Cr“ noži) [mm] – ocelový plech	Do 400 N/mm ²	MPa	2,0
	Do 600 N/mm ²	MPa	1,6
	Do 800 N/mm ²	MPa	1,4
Max. tloušťka plechu (s „Cr“ noži) [mm] – hliníkový plech	Do 250 N/mm ²	MPa	2,5
Max. zdvih			mm
Spotřeba vzduchu při zatížení			m ³ /min
Výkon			kW
Počet zdvihů n ₀			min ⁻¹
Řezná rychlost do			m/min
Nejmenší rádius u stříhaných oblouků			mm
Délka			mm
Hmotnost			kg
Připojovací závit			G ¼ a
Provozní tlak			bar
Hladina akustického tlaku L _{PA} , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744			dB
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744			dB
Deklarovaná emisní hodnota vibrací, měřeno dle ČSN EN ISO 28927-2			m/s ²

) * Nejistota měření 3 dB

Základní vybavení:

Název	Obj. č.
Hadicový nátrubek	410532
Matice převlečná	410533
Inbus SW 2,5	800445
Inbus SW 4	800447
Nůž standard	809313

Příslušenství na zvláštní objednávku:

Název	Obj. č.
Nůž „Cr“ (1 ks)	828750

Rozměrový náčrtek:

