

Adresováno: Všem obchodním partnerům

Počet stran: 3

Informační leták č. 1/2021

1. 6. 2021

Vážení obchodní přátelé,

prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do obchodního portfolia naší společnosti. Veškerá technická data jsou uvedena též na našich internetových stránkách www.deprag.cz, kde naleznete i katalogové listy ve formátu PDF.

Novinky:

- **Excentrická leštička PAE030-095SX**

Excentrická leštička PAE030-095SX

Ke stávajícímu sortimentu excentrických leštiček (PAE020-120BX a PLUE 125/150) doplňujeme leštičku pro podložné disky s průměrem d50 mm (2") s upínáním brusných výseků popř. jiných nástrojů na suchý zip Velcro.

Typ	Objednací číslo	Cena Kč/ks
PAE030-095SX	6061494A	*





Obory průmyslového využití:

- Automotive – dokončovací práce v lakýrnách, klempířských dílnách či karosárnách
- Výroba technologií pro potravinářský a farmaceutický průmysl – leštění svárů
- Výroba nábytku – dokončovací operace před lakováním



Zařazení náradí podle vhodnosti použití:

Podle velikosti orbity se určuje vhodnost pro konkrétní práci, příklady uvedeny níže, nový výrobek doplňuje řadu již stávajících excentrických leštiček.

				
Orbita	2,38 mm / 3/32"	4,76 mm / 3/16"	7,94 mm / 5/16"	9,52 mm / 3/8"
Použití	Jemné leštění	Všeobecné použití	Méně agresivní leštění	Agresivní leštění
	PAE030-095SX	PLU 125/150		PAE020-120BX

Technická data a parametry:

Typ	PAE030-095SX	
Obj. č.	6061494A	
Směr otáčení		vpravo
Provedení		páčkové spouštění s pojistkou
Otáčky (chod na prázdko)	min ⁻¹	9500
Orbita	mm	3
Výkon	W	300
Spotřeba vzduchu	m ³ /min	1,15
Hmotnost	kg	0,76
Závit podložného disku		M6
Průměr podložného disku	mm	50 (2")
Připojení vzduchu		G ¼ vnitřní + vsuvka
Hladina akustického tlaku L _{pA} (dle ČSN EN ISO 15744)	dB	78,8
Hladina akustického výkonu L _{WA} (dle ČSN EN ISO 15744)	dB	89,8
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (dle ČSN EN ISO 28927-3)	m/s ²	< 8,5
Provozní tlak	bar	max. 6,3

Základní vybavení:

Název	Obrázek	Obj. č.
Podložný disk Ø 50 mm / M6		6080477
Klíč 17		800405
Vsuvka		6072224

Rozměrový náčrtek:

